

AVIA Super Plus 5W40

产品介绍

现代的通用型全合成机油. 由高性能全合成基础油配制而成, 并经精确平衡的添加剂配方进行完善, 确保优势:

- 高粘度指数的稳定度
- 抗剪切能力强
- 有助低温快速启动
- 抗氧化性能出色

适用范围

- 特制配方的通用型全合成机油。
- 适用于现代乘用车的汽、柴油发动机。
- 安装或未安装涡轮增压装置的发动机
- 其独有特性指标满足汽车厂商的最新标准规范。

符合/规范

ACEA A3/B4
API SN/CF
Approved under VW 502.00/505.00
MB-Approval 229.3 ; Porsche A40
Meets the requirements of
BMW Longlife-01 ; Renault RN0700/RN0710
GM LL-B-025, MB 226.5 ; Fiat 9.55535-M2

理化指标

密度 @ 15 °C, kg/l	0,853
粘度 @ -30°C, mPa.s	6110
粘度 @ 40 °C, mm ² /s	87,40
粘度 @ 100 °C, mm ² /s	14,40
粘度指数	172
闪点 COC, °C	223
倾点, °C	-36
总碱值, mgKOH/g	10,3
硫酸盐灰分, %	1,33

以上数据是正常生产批次的典型数据, 不是技术规范, 由于产品的不断开发, 它们可能会发生变化。

包装

1 升,4 升,60 升,206 升

存储方式

所有的包装都应该放在屋顶下。如果放在露天, 应将其放置在水平位置, 以防止下雨时进水和破坏标记, 建议最好使用帆布将其覆盖。

环境与安全

安全信息包含在安全数据表 (SDS 安全数据)。它包含关于潜在危险、预防措施的信息以及急救措施, 以及对环境和旧产品的处理。AVIA Unimot S.A. (跃谋国际贸易(上海)有限公司) 与其相关合作的公司, 不承担因产品使用不当或不当的预防措施, 造成的一切损失。如果产品使用于所列用途以外, 请咨询您当地的 AVIA Unimot S.A. 经销商。