



Product Information ST-A.06.98

AVIA ECOSYNTH 508/509 C5 0W-20

描述

新款高性能全合成机油，获得大众 508.00 / 509.00 的机油认证，根据最新技术研发，以精选的全合成基础油为原料，加入均衡配伍的高性能高级添加剂，获得以下性能：

- 优异的燃油经济性
- 有效减少颗粒物的排放（中等 SAPS）
- 快速有效的低温启动性
- 高温下的卓越抗磨保护性能
- 有效延长换油周期
- 更好的清净和分散性
- 优异的抗磨，抗腐，抗泡性能
- 深绿色

应用

这款机油推荐用于汽油和柴油发动机，无论是否采用涡轮增压，也可用于乘用车和具有较长换油周期的运货货车。这种机油还有助于延长颗粒过滤器的使用寿命。这款机油获得大众 508.00/509.00 的机油认证。

参数

ACEA C5
API SN, API SN Plus
Approved under VW 508.00/509.00
Porsche C20

理化指标

Density at 15 °C, kg/l	0,846
Viscosity -35 °C, mPa.s	5430
Viscosity 40 °C, mm ² /s	41,00
Viscosity 100 °C, mm ² /s	8,12
Viscosity Index	176
Flash Point COC, °C	224
Pour Point, °C	-45
Total Base Number, mgKOH/g	9,6
Sulphate Ash, %	0,80

上述给定数据是在生产批次的正常公差下获得的值，不包括在技术规范中，它们可以随着产品的不断开发而变化。

包装

1 升，4 升，60 升，208 升



Product Information ST-A.06.98

AVIA ECOSYNTH 508/509 C5 0W-20

存储

本产品应存放在室内。如果露天存放，可能受气候条件（雨水）影响。应水平放置，以避免水涌入容器，并防止标签损坏；应在本产品上盖上防水油布。

健康、职业健康和安全、环境

安全数据表（SDS 安全数据表）中包括安全信息。安全信息包含关于潜在危险、预防措施和急救措施的详细信息，还包含关于对环境影响和废弃产品处置的信息。UNIMOT S.A. AVIA POLSKA 和合作公司对产品使用不当或未采取预防措施带来的后果不承担任何责任。在将本产品用于这里列出的用途以外的其他用途前，请咨询您当地的 UNIMOT S.A. AVIA POLSKA 办事处。