

AVIA ECOSYNTH ULTRA SP 5W30

描述 超高性价比的全合成机油，选择优质的全合成基础油和均衡配伍的高级添加剂，以获得以下性能：

- 卓越的低温启动性能及优异的燃油经济性
- 卓越的粘度指数稳定性
- 优异的抗氧化能力
- 更高的清净分散性
- 优异的抗磨，抗腐，抗泡性能

应用 燃油经济性的全合成机油，推荐用于乘用车的汽油发动机，专门设计为满足 GM dexos1 Gen 2.

参数 API SP Plus Resource Conserving
ILSAC GF-6A
GM dexos1 Gen 2
Chrysler MS 6395
Ford WSS-M2C946-A/B1 / WSS-M2C961-A1

理化指标	Density at 15 °C, kg/l	0,847
	Viscosity -30 °C, mPa.s	4140
	Viscosity 40 °C, mm ² /s	61,80
	Viscosity 100 °C, mm ² /s	11,30
	Viscosity Index	179
	Flash Point COC, °C	224
	Pour Point, °C	-39
	Total Base Number, mgKOH/g	8,5
	Sulphate Ash, %	0,89

上述给定数据是在生产批次的正常公差下获得的值，不包括在技术规范中，它们可以随着产品的不断开发而变化。

包装 1 升，4 升，60 升，208 升

存储 本产品应存放在室内。如果露天存放，可能受气候条件（雨水）影响。应水平放置，以避免水涌入容器，并防止标签损坏；应在本产品上盖上防水油布。



Product Information NS-A.06.07

AVIA ECOSYNTH ULTRA SP 5W30

健康、职业健康和安全、环境

安全数据表（SDS 安全数据表）中包括安全信息。安全信息包含关于潜在危险、预防措施和急救措施的详细信息，还包含关于对环境影响和废弃产品处置的信息。UNIMOT S.A. AVIA POLSKA 和合作公司对产品使用不当或未采取预防措施带来的后果不承担任何责任。在将本产品用于这里列出的用途以外的其他用途前，请咨询您当地的 UNIMOT S.A. AVIA POLSKA 办事处。