



Product Information ZX-A.80.09

AVIA ECOSYNTH Super Plus C2/C3 5W30

描述	适用范围更广的全合成机油，根据最新技术研发，以精确平衡的全合成基础油为原料，加入均衡配伍的添加剂，获得以下性能： <ul style="list-style-type: none">- 快速有效的低温启动性- 高温下的卓越抗磨保护性能- 更高的清净分散力- 优异的抗磨，抗腐，抗泡性能	
应用	这种合成通用“mid SAPS”机油推荐用于轿车和厢式送货车带涡轮增压或不带涡轮增压的汽油和柴油发动机。由于 SAPS 含量较低，所以本产品可以应用于使用现代三效催化剂和黑烟过滤器的车辆。	
参数	性能等级 ACEA C2, C3 API SN BMW Longlife-04 GM dexos 2 MB 229.51/229.52 Porsche C30 VW 505.01	
理化指标	密度 15 °C, kg/l	0,848
	粘度-30 °C, mPa.s	6400
	粘度 40 °C, mm ² /s	74,40
	粘度 100 °C, mm ² /s	12,30
	粘度指数	163
	闪点 COC, °C	242
	倾点°C	-36
	总碱值 mgKOH/g	7,8
	硫酸盐灰分%	0,77