



Product Information NS-A.06.95

AVIA SUPER 5W40

描述 当前适用性广泛的全合成机油，以优质溶剂精制矿物和全合成基础油为原料。采用优质均衡配伍的添加剂，获得以下性能：

- 卓越的粘度指数稳定性
- 快速有效的低温启动性
- 更强的抗氧化性
- 更高的清净分散力
- 高温下的卓越抗磨保护性能
- 优异的抗磨，抗腐，抗泡性能

应用 这种综合性机油推荐用于轿车和厢式送货车带涡轮增压或不带涡轮增压的汽油和柴油发动机。

参数 性能等级
ACEA A3/B4
API SN/CF
MB 229.1
VW 501.01/505.00

理化指标	密度 15 °C, kg/l	0,856
	粘度-30 °C, mPa.s	5470
	粘度 40 °C, mm ² /s	85,20
	粘度 100 °C, mm ² /s	14,20
	粘度指数	172
	闪点 COC, °C	220
	倾点°C	-39
	总碱值 mgKOH/g	10,2
	硫酸盐灰分%	1,26

上述给定数据是在生产批次的正常公差下获得的值，不包括在技术规范中，它们可以随着产品的不断开发而变化。

包装 1 升，4 升，60 升，208 升



Product Information NS-A.06.95

AVIA SUPER 5W40

储存

本产品应存放在室内。如果露天存放，可能受气候条件（雨水）影响。应水平放置，以避免水涌入容器，并防止标签损坏；应在本产品上盖上防水油布。

健康、职业健康和安全、环境

安全数据表（SDS 安全数据表）中包括安全信息。安全信息包含关于潜在危险、预防措施和急救措施的详细信息，还包含关于对环境的影响和废弃产品处置的信息。UNIMOT S.A. AVIA POLSKA 和合作公司对产品使用不当或未采取预防措施带来的后果不承担任何责任。在将本产品用于这里列出的用途以外的其他用途前，请咨询您当地的 UNIMOT S.A. AVIA POLSKA 办事处。