



Product Information NS-A.02.16

AVIA Ecosynth Extreme 10W60

产品介绍	通用型全合成机油，采用优质全合成基础油并选择平衡的高级添加剂生产，获得以下性能： <ul style="list-style-type: none">- 卓越的超高粘度指数稳定性- 更好的抗剪切性能- 高温下的卓越抗磨保护性能- 更高的清净分散力- 优异的抗磨，抗腐，抗泡性能																		
适用范围	通用型全合成机油，建议用于汽、柴油发动机，有(无)涡轮增压的乘用车。																		
符合/规范	ACEA A3/B4 API SN/CF																		
理化指标	<table><tr><td>密度 @ 15 ° C, kg/l</td><td>0,854</td></tr><tr><td>粘度 @ -25 ° C, mPa.s</td><td>5620</td></tr><tr><td>粘度 @ 40 ° C, mm² /s</td><td>164,00</td></tr><tr><td>粘度 @ 100 ° C, mm² /s</td><td>23,30</td></tr><tr><td>粘度指数</td><td>171</td></tr><tr><td>闪点 COC, ° C</td><td>244</td></tr><tr><td>倾点, ° C</td><td>-45</td></tr><tr><td>总碱值, mgKOH/g</td><td>10,3</td></tr><tr><td>硫酸盐灰分, %</td><td>1,33</td></tr></table>	密度 @ 15 ° C, kg/l	0,854	粘度 @ -25 ° C, mPa.s	5620	粘度 @ 40 ° C, mm ² /s	164,00	粘度 @ 100 ° C, mm ² /s	23,30	粘度指数	171	闪点 COC, ° C	244	倾点, ° C	-45	总碱值, mgKOH/g	10,3	硫酸盐灰分, %	1,33
密度 @ 15 ° C, kg/l	0,854																		
粘度 @ -25 ° C, mPa.s	5620																		
粘度 @ 40 ° C, mm ² /s	164,00																		
粘度 @ 100 ° C, mm ² /s	23,30																		
粘度指数	171																		
闪点 COC, ° C	244																		
倾点, ° C	-45																		
总碱值, mgKOH/g	10,3																		
硫酸盐灰分, %	1,33																		

上述给定数据是在生产批次的正常公差下获得的值，不包括在技术规范中，它们可以随着产品的不断开发而变化。



Product Information NS-A.02.16

AVIA Ecosynth Extreme 10W60

包装 1 升, 4 升, 60 升, 206 升

储存 本产品应存放在室内。如果露天存放, 可能受气候条件(雨水)影响。应水平放置, 以避免水涌入容器, 并防止标签损坏; 应在本产品上盖上防水油布。

健康、职业健康和安全、环境

安全数据表(SDS 安全数据表)中包括安全信息。安全信息包含关于潜在危险、预防措施和急救措施的详细信息, 还包含关于对环境影响和废弃产品处置的信息。UNIMOT S.A. AVIA POLSKA 和合作公司对产品使用不当或未采取预防措施带来的后果不承担任何责任。在将本产品用于这里列出的用途以外的其他用途前, 请咨询您当地的 UNIMOT S.A. AVIA POLSKA 办事处。