



Product Information NS-A.02.01

AVIA Ecosynth Extreme UP 0W40

产品介绍

现代化的通用型全合成机油。由高性能全合成基础油配制而成，并经精确平衡的添加剂配方进行完善，确保优势：

- 卓越的粘度指数稳定性
- 更好的抗剪切性能
- 快速有效的低温启动性
- 高温下的卓越抗磨保护性能

适用范围

- 优异的通用型全合成机油。
- 适用于现代乘用车的汽、柴油发动机。
- 安装(或未)涡轮增压装置的发动机。
- 独有特性指标满足汽车厂商的最新标准规范。

符合/规范

ACEA A3/B4
API SN/CF
BMW Longlife-01 ; MB 229.3/226.5
Porsche A40 ; Renault RN0700/RN0710
VW 502.00/505.00

理化指标

密度 @ 15 ° C, kg/l	0,848
粘度 @ -35 ° C, mPa.s	5620
粘度 @ 40 ° C, mm ² /s	75,90
粘度 @ 100 ° C, mm ² /s	13,50
粘度指数	183
闪点 COC, ° C	238
倾点, ° C	-48
总碱值, mgKOH/g	10,3
硫酸盐灰分, %	1,33

上述给定数据是在生产批次的正常公差下获得的值，不包括在技术规范中，它们可以随着产品的不断开发而变化。



Product Information NS-A.02.01

AVIA Ecosynth Extreme UP 0W40

包装 1 升, 4 升, 60 升, 206 升

储存 本产品应存放在室内。如果露天存放, 可能受气候条件(雨水)影响。应水平放置, 以避免水涌入容器, 并防止标签损坏; 应在本产品上盖上防水油布。

健康、职业健康和安全、环境

安全数据表(SDS 安全数据表)中包括安全信息。安全信息包含关于潜在危险、预防措施和急救措施的详细信息, 还包含关于对环境影响和废弃产品处置的信息。UNIMOT S.A. AVIA POLSKA 和合作公司对产品使用不当或未采取预防措施带来的后果不承担任何责任。在将本产品用于这里列出的用途以外的其他用途前, 请咨询您当地的 UNIMOT S.A. AVIA POLSKA 办事处。