



Product Information NS-A.06.51

AVIA Ecosynth Extreme HP 0W30

产品介绍

具备省油特性的全合成机油，由精确平衡的全合成基础油配制而成，并经高级添加剂配方进行完善，确保优势：

- 优异的燃油经济性
- 快速有效的低温启动性
- 高温下的卓越抗磨保护性能
- 有效延长换油周期

适用范围

- "中 SAPS" 通用型全合成机油，具备省油特性。
- 适用于乘用车的汽、柴油发动机，可延长换油周期。
- 安装或未安装涡轮增压的发动机。
- 较低的 SAPS 含量，适用于带现代三元催化剂和柴油微粒过滤器的发动机。

符合/规范

ACEA C2, A5/B5
API SN

理化指标

密度 @ 15 ° C, kg/l	0,843
粘度 @ -35 ° C, mPa.s	5840
粘度 @ 40 ° C, mm ² /s	62,10
粘度 @ 100 ° C, mm ² /s	11,60
粘度指数	185
闪点 COC, ° C	230
倾点, ° C	-42
总碱值, mgKOH/g	8,0
硫酸盐灰分, %	0,80

上述给定数据是在生产批次的正常公差下获得的值，不包括在技术规范中，它们可以随着产品的不断开发而变化。



Product Information NS-A.06.51

AVIA Ecosynth Extreme HP 0W30

包装 1 升, 4 升, 60 升, 206 升

储存 本产品应存放在室内。如果露天存放, 可能受气候条件(雨水)影响。应水平放置, 以避免水涌入容器, 并防止标签损坏; 应在本产品上盖上防水油布。

健康、职业健康和安全、环境

安全数据表(SDS 安全数据表)中包括安全信息。安全信息包含关于潜在危险、预防措施和急救措施的详细信息, 还包含关于对环境影响和废弃产品处置的信息。UNIMOT S.A. AVIA POLSKA 和合作公司对产品使用不当或未采取预防措施带来的后果不承担任何责任。在将本产品用于这里列出的用途以外的其他用途前, 请咨询您当地的 UNIMOT S.A. AVIA POLSKA 办事处。