

AVIA ECOSYNTH Extreme 0W20 SP

描述	具备省油特性的现代全合成机油。由高性能全合成基础油配制而成，并由精确平衡的添加剂配方进行完善，确保优势： <ul style="list-style-type: none">- 优异的燃油经济性- 更好的粘度指数稳定性- 更好的抗剪切性能- 快速有效的低温启动性	
应用	特制的全合成发动机润滑油，具备省油特性。适用于日/美系乘用车的汽油发动机。专门设计为满足 GM dexos1™ Gen2 标准。	
参数	API SP Resource Conserving ILSAC GF-6A 满足下列标准要求： GM dexos1 (TM) Gen 2 Chrysler MS 6395 Ford WSS-M2C947-A/B1 / WSS-M2C962-A1	
理化指标	Density at 15 °C, kg/l	0,843
	Viscosity -35 °C, mPa.s	4940
	Viscosity 40 °C, mm ² /s	44,00
	Viscosity 100 °C, mm ² /s	8,60
	Viscosity Index	178
	Flash Point COC, °C	222
	Pour Point, °C	-36
	Total Base Number, mgKOH/g	8,5
	Sulphate Ash, %	0,89

上述给定数据是在生产批次的正常公差下获得的值，不包括在技术规范中，它们可以随着产品的不断开发而变化。

包装 1 升，4 升，60 升，208 升

存储 本产品应存放在室内。如果露天存放，可能受气候条件（雨水）影响。应水平放置，以避免水涌入容器，并防止标签损坏；应在本产品上盖上防水油布。



Product Information NS-A.06.09

AVIA ECOSYNTH Extreme 0W20 SP

健康、职业健康和安全、环境

安全数据表（SDS 安全数据表）中包括安全信息。安全信息包含关于潜在危险、预防措施和急救措施的详细信息，还包含关于对环境影响和废弃产品处置的信息。UNIMOT S.A. AVIA POLSKA 和合作公司对产品使用不当或未采取预防措施带来的后果不承担任何责任。在将本产品用于这里列出的用途以外的其他用途前，请咨询您当地的 UNIMOT S.A. AVIA POLSKA 办事处。